

HANOMAG HENSCHEL

CHASSIS MET CABINE F 86

Diesel
115 DIN pk
GVW 8500 kg

MOTOR MET COMPONENTEN

Motor		Hanomag-Henschel D 162 L	
Type		6 cyl. 4 slag	
Boring en slag	mm	100 x 100	
Slagvolume	liter	4,713	
Compressieverh.		20,5 : 1	
Max. vermogen	pk bij omw/min	115 / 3400 DIN	126 / 3400 SAE
Max. koppel	kgm bij omw/min	27,8 / 1800 DIN	32,5 / 1800 SAE
Krukas lagering	mm	7 x hoofdtap 70 ø drijfslag 62 ø	
Dynamo		Wisselstroom 12 V / 490 W	
Accu		12 V / 110 Ah	
Startmotor		12 V / 4 pk	
Smering		Druksmering met serie smeeroliefilter en warmtewisselaar	
Motorophanging		3 steunpunten in rubber	
Luchtfilter		Oliebad	
Koeling		Waterkoeling met 2-jarige antivriesvulling	
Koppeling		Enkelvoudige drogeplaatkoppeling met torsieschokdemping	
Koppelingsdiam. en werk.opp.		280 mm 81000 mm ²	
Motorrem		Mechanische uitlaatreem	

TRANSMISSIE

Versnellingsbak	Hanomag G 150					
Kroon-pignon reductie	1 : 5,857					
Versnelling	1e	2e	3e	4e	5e	achteruit
Overbrengverh. versn.bak	1 : 7,265	1 : 4,206	1 : 2,515	1 : 1,536	1 : 1,0	1 : 6,331
Overbrengverh. totaal	1 : 42,54	1 : 24,61	1 : 14,70	1 : 8,96	1 : 5,86	1 : 37,09
Snelheid bij 3400 motor omw/min	12 km/h	21 km/h	36 km/h	58 km/h	89 km/h	14 km/h
Aandrijfjas	W.B. 3500 eendelig W.B. 3900 t/m W.B. 4750 tweedelig, ophanglager in rubber					

ASSEN, VERING EN WIELEN

Vooras	Vuist I vormig
Achteras	Star vrijdragend
Vering voor	Half elliptisch 2 stuks 9 bladen
Vering achter	Half elliptisch 2 stuks 8 bladen
Stabilisator	Voor en achter
Schokbrekers	4 dubbelwerkende telescoop
Wielen	600 G-16 SDC
Banden	8,25 - 16 achter dubbele montage

STUURINRICHTING

Type	ZF-Gemmer GD 58
Reductie	24,4 : 1
Stuurwioldiam.	500 mm

REMMEN

Remsysteem	Duo-Servo
Bekrachtiging	Lucht
Remtrommeldiameter voor	325 mm
Remtrommeldiameter achter	325 mm
Remvoeringoppervlak voor	127900 mm ²
Remvoeringoppervlak achter	127900 mm ²
Handrem	Mechanisch op achterwielen

CHASSIS EN CABINE

Chassisbalken	U-profiel geschikt voor aanhanger met GVW 6800 kg
Cabine	Volfront, 2 zitplaatsen, kachel met ruitverwarmer, ruitensproeier en asbak
Kleur	Olif Standaard af fabriek
Koplampen	A-symmetrisch dimlicht met r.a.w. schakelaar gecombineerd
Tegen meerprijs te leveren	Dubbele cabine Kipper-chassis, trekker-chassis P.T.O. Aanhangerkoppeling met remlucht- en lichtaansluiting Aandrijving voor oliepomp of compressor voor koelinstallatie Tachograaf Toerenteller